

スマートフォンから簡単に設定可能、手軽に映像確認できる見守りカメラ

人感・温度・湿度センサー付きの手のひらサイズのポチカメ
ペットやお年寄りの熱中症対策グッズ・見守りカメラとしてもおすすめです

SC-BEP38

243万画素



Full HD
1080



- ・角度調整（手動・左右360°回転）
- ・温湿度センサー
- ・人感センサー
- ・暗視対応
- ・Wi-Fi・有線LAN対応
- ・マイク、スピーカー内蔵により双方向の音声通信に対応
- ・SDカード録画（16GB～128GB）
- ・動体検知
- ・メール通知機能
- ・警報機能
- ・スケジュール録画
- ・プリレコード機能
- ・スマートリンク機能
- ・録画装置接続可（※別途ルーターが必要です）
- ・オンビフ（ONVIF）
- ・遠隔監視用専用ソフト（Windows）
- ・遠隔監視用専用アプリ（iOS、Android）

充実のオプション品で 拡張機能もご使用いただけます

人感センサーやドア窓センサー、リモコンなどオプション品を使用した拡張機能もご使用が可能です。

製品紹介ページ

製品の詳細情報をご覧ください。



製品仕様

画素数	243万画素
フォーカス範囲	20m~∞
最低被写体照度	赤外線LEDオフ時：1.5 Lux 赤外線LEDオン時：0 Lux
CMOS機能	自動ホワイトバランス、自動ゲインコントロール、自動露出調整、自動明るさ調整
動画品質設定	通常画質、高画質、速度優先
映像圧縮方式（動画）	H.264
画像圧縮方式（静止画）	JPEG
音声圧縮方式	G.711
上下反転機能	対応
録画方式	手動録画(常時録画)、警報録画(動体検知録画)、定時録画(スケジュール録画)
パン/チルト	非対応
本体内蔵マイク	-38dB
本体内蔵スピーカー	1w(8Ω)
画像送出機能	Eメール/専用のアプリに情報送信、写真、動画保存などが可能
アラーム	動体検知、スケジュール、Eメール警報、無線センサー(315MHz)入力
Wi-Fi無線LAN	Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n
セキュリティ	WEP (64bit/128bit) WPA (2) -PSK (WPA personal) (TKIP/AES)
有線LAN	LAN端子 (10/100Mbps RJ-45) 自動 (DHCPサーバによる割当て)
対応OS	iPhone/iPad (iOS6.0以降) /Android (3.0以降) /Windows Vista以降(Surfaceを除く) ※Macは非対応
対応ブラウザ	Internet Explorer
外形寸法	(L)約90mm×(W)約90mm×(H)約87mm
重量	約140g
電源	DC5V-2A
動作時環境	温度-10~50°C 湿度95%(結露なきこと)
取得承認規格	CE、FCC、TELEC、VCCI (Class B)、PSE (付属ACアダプタ)
microSDカード	対応容量 2、4、8、16、32、64、128GB ※64GB、128GBをご利用の場合、FAT32形式にフォーマットする必要があります。



関連ソフト・アプリ



「POCHICAM」
遠隔モニタリング
ソフト



「ポチカメ+」
スマートフォン
タブレット専用アプリ

付属品



1. 電源ケーブル (1m)
2. LAN ケーブル (1m)
3. AC アダプタ (1m)
4. ネジ
5. 専用箱
6. ID カード (保証書)
7. 取扱説明書
8. カメラ本体
9. 台座板
10. LAN アダプタ
11. 温湿度センサー

新鋭株式会社

三重県津市南中央 1-25
電話番号：059-273-5861
URL：https://secu.jp/



S0011F580010