

光学 4 倍ズームにより遠距離の物体を拡大して監視できる高性能モデル

デジタルズームだけでなく、光学 4 倍ズームも対応
 IP66 対応により屋外設置可能で、遠隔地からでも首振り機能を使用可能
 SD カード内蔵仕様、64GB/128GB より出荷時に選択可能

SC-BEP-52

243万画素



屋外用光学 4 倍ズーム
 パン・チルトカメラ

Full HD
 1080



- ・高品質アルミダイキャストボディ
- ・防水・防塵 (IP66)
- ・首振り機能 (パン・チルト) 横180°、縦 55°
- ・光学 4 倍ズーム機能
- ・デジタルズーム機能
- ・暗視対応
- ・Wi-Fi・有線 LAN 対応
- ・マイク内蔵
- ・SDカード録画 (16GB ~ 128GB 対応)
- ・動体検知
- ・動体検知時メール通知
- ・スケジュール録画
- ・プリレコード機能
- ・遠隔監視用専用ソフト (Windows)
- ・遠隔監視用専用アプリ (iOS、Android)

パン・チルト機能で 広範囲を監視できる

左右上下へのフリック操作でカメラの向きを横180°・縦55°の範囲で変えることができます。光学ズームで最大4倍までキレイに拡大して映像を見ることができ、さらに光学ズーム後にデジタルズームで4倍以上の拡大も可能。

サンプル映像

実際のクリアな映像をご確認いただけます。

製品紹介ページ

製品の詳細情報をご覧ください。




製品仕様

カメラ部	画素数	243万画素
	映像素子	1/3型CMOSセンサー
	レンズ	F2.0 焦点距離2.8~12mm (光学4倍ズーム)
	撮影距離	20m~
映像	赤外線LED	夜間時点灯 6個
	シャッタースピード	1/25~1/25,000秒(自動設定)
	最低被写体照度	赤外線LEDオン時・0.1Lux 赤外線LEDオン時・0.01 Lux
	有効解像度	1920×1080P
	画質設定	通常画質、高画質、低画質
	フレームレート	15FPS
	映像圧縮方式(動画)	H.264
録画方式	映像圧縮方式(静止画)	JPEG
	録画方式	手動録画(常時録画機能)、警報録画(動体検知録画機能)、定時録画(スケジュール録画機能)
音声	マイク	内蔵
	音声圧縮方式	G.711
動作可動域	パン/チルト機能	パン(水平):約180° 駆動スピード0.1~20°/秒 チルト(垂直):約55° 駆動スピード0.1~12°/秒
	警報	画像送出機能 Eメール/専用のアプリに情報送信、写真、動画保存などが可能 アラーム 動体検知、スケジュール、Eメール警報
ネットワーク	Wi-Fi無線LAN	IEEE802.11b/g/n
	セキュリティ	WEP(64bit/128bit) WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES)
	有線LAN	LAN端子(10/100Mbps RJ-45) 自動(DHCPサーバによる割当て)
	P2P機能	あり(無料遠隔監視)
その他	対応OS	iPhone/iPad(iOS6.0以降)/Android(3.0以降)/Windows Vista以降(Surfaceを除く) ※Macは非対応
	対応ブラウザ	Internet Explorer
	外形寸法	約168mm(L)×約68mm(W)×87(H)mm ※取付けベース部とアンテナ部を除く
	重量	約500g (本体のみ)
	防塵・防水規格	IP68
	動作時環境	温度-10~50°C 湿度80%(結露なきこと)
電源	DC 12V/1A (ACアダプタ付属)	
取得承認規格	CE, FCC, TELEC, VCCI(Class B), PSE(付属ACアダプタ)	



関連ソフト・アプリ



付属品



1. 電源アダプタ (1m)
2. ネジ・ビス
3. LAN ケーブル (1m)
4. ID カード (保証書)
5. カメラ本体
6. 取扱説明書
7. 防犯ステッカー
8. LAN ケーブル接続部専用カバーセット
9. microSD カード交換用金具

新鋭株式会社

三重県津市南中央 1-25
電話番号: 059-273-5861
URL: <https://secu.jp/>



* 5 0 0 U M F 5 6 0 0 1 1 *